

MASILLA CEMENTICIA PARA ACABADO FINAL

(USO EXTERIOR)

CALIZAS FINAS
CHIRIQUÍ

DESCRIPCION

La Masilla Cementicia Para Acabado Final **RENO MIX**, es un producto formulado a base de carbonato de calcio, Hidróxido de Calcio, Cementos y Aditivos especiales el cual una vez mezclado con agua forma una masilla plástica, fácil de trabajar y de alto rendimiento para dar acabados finales dejando una superficie lisa.

USOS

Reparar, subsanar irregularidades y relleno para en paredes, reparar grietas y fisuras, recubrimiento de esquineros y otros elementos de terminación.

CARACTERISTICAS

- Producto homogéneo preparado en proporciones dosificadas, material en polvo.
- Listo para usar, solo agregue agua
- Fácil preparación, no hace grumos
- Consistencia cremosa, buena extensibilidad y fácil de aplicar.
- Buena Adherencia y dureza

MODO DE EMPLEO

- La superficie en general deberá estar secas, firmes, limpia de contaminantes como grasas, polvo y óxido.
- Elimine los elementos que presenten mala adherencia, humecte soportes muy absorbentes con una imprimación al agua.
- La proporción a mezclar será de 16 a 18 litros de agua por saco de Masilla Cementicia Para Acabado Final **RENO MIX**. Vierta lentamente la masilla base sobre el agua, hasta que esta vaya tomando su consistencia.
- Dejar reposar unos 5 minutos aproximadamente, hasta que la Masilla Cementicia Para Acabado Final **RENO MIX** se humecte bien.
- No añadir agua ni polvo si la mezcla ha comenzado a fraguar.

APLICACIÓN

- Se aplica con espátula o llana sobre los bordes de las placas y se sienta la cinta de papel.
- Una vez colocada la cinta, se llanea pasando la espátula sobre ella, retirando el material sobrante.
- No se debe dar mucha carga del material, ya que de lo contrario, la pasta seca con dificultad.
- Una vez seca, lijar la superficie suavemente.
- Para reparar o empastar superficies de cualquier tipo, se pueden aplicar manos de hasta varios centímetros.

PRESENTACION

Saco de 25 kilos.

RENDIMIENTO

La Masilla Cementicia Para Acabado Final **RENO MIX**, Cubre aproximadamente por 25 metros cuadrados por saco de 25 kilos

TIEMPO DE UTILIZACION

- El tiempo de utilización del producto es de aproximadamente 30 minutos, a partir de la mezcla con agua.
- Una vez seca, la pasta no debe ser reutilizada.
- Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y ventilado, libre de humedad, agua y sol.

LIMITACIONES

No debe ser mezclada con agua sucia ni otro liquido diferente. No debe ser mezclada con otra pasta de amarre, ya que su comportamiento cambia.

PRECAUCION

Este producto puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de ingestión y quemaduras, utilice agua potable para lavar. Consulte a su medico.